

SELLADOR C

SERIE D

ENDURECEDOR Y SELLADOR DE SUPERFICIES

TIPO SP-370

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SELLADOR C** es un compuesto polimérico, en dispersión acuosa, de fácil aplicación y formulado para ser compatible entre los productos de base (paramentos) y acabados.

USOS DEL SELLADOR C

- Como endurecedor y sellador de soportes (yesos, maderas ó morteros) antes de recibir acabados de capa fina (pinturas "Gemplex-Paint", plásticos de relieve "Gemplex-Plast" / "Malbert SP510", pastas pétreas, microcemento) o acabados de capa gruesa (monocapas).
- Como una interfase entre paredes antiguas y nuevas aplicaciones.
- Como regulador o equilibrador de absorciones previas a la aplicación de pastas autonivelantes en suelos .
- Mejora la adherencia entre hormigones lisos, morteros, monocapas y microcementos.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

DILUCIÓN

Va preparado al uso y en los casos de soportes muy absorbentes, se puede diluir hasta el 100%.

RENDIMIENTO

200 a 300 gramos / m² sin diluir
100 a 150 gramos / m² Dilución máxima 100%

HERRAMIENTAS

Rodillo (de espuma, lana o fibra), pistola aerográfica o airless, brocha o cepillo.

PROPIEDADES

Seca aproximadamente en una hora.
Temperatura mínima de aplicación: +5° C.
Resistente al agua, pero permitiendo la transpiración del paramento.
Conserva sus propiedades una vez polimerizado, entre -25° C. y 60° C.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 lts. Y 5 lts.

Nota: Fabrica se reserva el derecho, si lo considera necesario, a variar algún dato sin previo aviso.